



TABIQUE MÓVIL ACÚSTICO SISMOVIL S-74

Memoria descriptiva - prescripción

**TABIQUE MÓVIL
ACÚSTICO SISMOVIL S-74**

Suministro e instalación de tabique móvil apilable SISMOVIL S-74. Movimiento monodireccional / multidireccional. Compuesto por módulos independientes con deslizamiento mediante poleas de Nylon Polimerizado de alta resistencia, con suspensión regulable sobre guía superior de aluminio extrusionado anclada a forjado. No es necesaria guía inferior. Estructura interior de módulos formada por bastidor auto portante de acero / aluminio, armado con escuadras LD de acero. Rodapié y rodatecho telescópicos con doble burlete de doble ala de caucho, ocultos en bastidor con accionamiento manual mediante doble transmisión interna con amortiguación para un mejor ajuste entre suelo / techo. Sistema de perfilería vista. Unión entre módulos mediante perfilería de aluminio machihembrada reforzada con doble burlete de caucho y bandas magnéticas para mejor ajuste vertical. Aislamiento acústico interior de base textil EPOTEX de 40 mm de espesor para un aislamiento acústico estándar de 38 dB. Paneles de tablero de 10 mm de espesor acabados a definir por la D.F. desmontables de forma independiente para mejor mantenimiento. La serie SISMOVIL S-74 cumple la norma UNE 41956 "MUROS MOVILES". Sistema de gestión de la calidad ISO 9001. Montaje con instalador autorizado, quedando el tabique ajustado y nivelado.